

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PREPARAZIONE DEI FILE PER LABEL E STAMPE CARTACEE

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI

I file da fornire per le parti grafiche (label in offset / serigrafia e stampe cartacee) devono essere forniti esclusivamente nel seguente formato:

.PDF a 300 dpi stampabile (composito versione 1.3) in cmyk e in formato chiuso
Utilizzare il profilo colore COATED FOGRA39 (iso 12647-2:2004)
Unico livello con i testi rasterizzati o convertiti in tracciato

Assicurarsi d'includere nel salvataggio del file PDF i colori Pantoni qualora ci fossero.

Non si accettano file salvati in altri formati.

Vi preghiamo di richiedere le "dime /misure" dei file che dovete realizzare a info@artevideo.net oppure a info@servicedvd.it

Vi verranno inviati dei .pdf che potrete utilizzare anche come foglio lavoro con il programma "Illustrator"

Non verranno accettati .pdf confezionati diversamente rispetto alle ns. specifiche

TRASMISSIONE FILE GRAFICI AD ARTE VIDEO

I file possono essere inviati via mail a: info@artevideo.net - info@servicedvd.it

Oppure potete caricarli direttamente sul ns. server

*Richiedeteci via mail le coordinate per accedervi

E' consigliabile l'invio del CROMALIN ICC come riferimento colore.

Attenzione! Non vengono accettati altri tipi di prove colore.

SPECIFICHE PER LA STAMPA IN OFFSET / SERIGRAFIA DELLA LABEL

La label presenta un foro interno di 20 mm di diametro, mentre il diametro esterno della superficie stampabile è di 117 mm

Attenzione! Non si accettano label con foro centrale maggiore di 20 mm di diametro

STAMPA OFFSET LABEL

Stampa in CMYK + fondo bianco

Copertura cromatica: max 320%

Espansione punti: stampa offset 22%, serigrafia 0%

Dimensione caratteri: positivo minimo 5 punti; negativo minimo 6 punti

Linee: minimo 0,15 mm (0,35 punti)

Abbondanze: standard 0,144 punti; si prega di lavorare "in soppressione"

Il soggetto deve essere posizionabile tramite marchi di registro o crocini di taglio

Retinare il colore nero con 60% di ciano, magenta e giallo

STAMPA SERIGRAFIA LABEL

Con la serigrafia possono essere stampati a registro fino a 6 colori. Sono consentite le tinte piatte.

Si utilizzano i Pantoni delle scale HKS e C (anche per le parti cartacee)

I valori delle retinature devono essere compresi fra min. 15% e max. 85%

SPECIFICHE PER LABEL STAMPA A RITRASFERIMENTO TERMICO

Fornire il file in un unico livello, senza foro centrale e senza linee di delimitazione della circonferenza. Attenersi alle seguenti caratteristiche:

Colore: RGB

Risoluzione: 300 Dpi

Dimensione: 12 x 12 cm

Formato del file: tif, pdf, bmp, psd